

PRESSPLATE BESTEKOMSCHRIJVINGEN

In dit bestek vindt u de besteksomschrijvingen van diverse producten van Pressplate.

Van de volgende producten vindt u de bijbehorende besteksomschrijvingen en voorwaarden met betrekking tot de toepassingen van deze producten.

- Streetprotexion I
- Streetprotexion III

Streetprotexion I is eveneens op onderdelen beschermd door een patent. (Internationale octrooiaanvraag: WO2007001167; Nederlandse Octrooiaanvraag: NL1031863)

Dit betekent dat de toevoeging "of gelijkwaardig" in het bestek kan leiden tot problemen. Het CROW adviseert dan ook om in dit geval de leverancier in het bestek te noemen en de toevoeging "of gelijkwaardig" niet op te nemen.

Pressplate b.v.
Spinveld 15
4815 HR BREDA
Nederland

(T) +31 (0)76 5141404
(F) +31 (0)76 5319099
(E) info@pressplate.com

www.pressplate.nl

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			STREETPROTEXION			
20			NIEUWE BESTRATING			
201			Licht belaste nieuwe bestrating Streetprotexion I t.p.v. licht belaste bestrating. (geen zwaar verkeer)			
201010	314111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: licht belaste bestrating @@@@ .9 Voegbreedte 3 tot maximaal 30 mm. Voegen, 30 tot 50 mm diep, vullen met Streetprotexion I; leverancier Pressplate. Tel.: 076-5141404. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Kleur: @@@@	m2	1,00 V	1,00 L
201020	314112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: licht belaste bestrating @@@@ .9 Voegbreedte 3 tot maximaal 30 mm. Voegen, 30 tot 50 mm diep, vullen met Streetprotexion I; leverancier Pressplate. Tel.: 076-5141404. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Kleur: @@@@	m2	1,00 V	1,00 L
201030	314113		Aanbrengen betontegels. Situering: licht belaste bestrating @@@@ .9 Voegbreedte 3 tot maximaal 30 mm. Voegen, 30 tot 50 mm diep, vullen met Streetprotexion I; leverancier Pressplate. Tel.: 076-5141404. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Kleur: @@@@	m2	1,00 V	1,00 L
201040	314201		Aanbrengen sierbestrating. Situering: licht belaste bestrating @@@@ .9 Voegbreedte 3 tot maximaal 30 mm. Voegen, 30 tot 50 mm diep, vullen met Streetprotexion I; leverancier Pressplate. Tel.: 076-5141404. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Kleur: @@@@	m2	1,00 V	1,00 L
202			Zwaar belaste nieuwe bestrating Streetprotexion III t.p.v. zwaar belaste bestrating. (zwaar verkeer)			
202010	314111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: zwaar belaste bestrating @@@@ .9 Voegbreedte 5 tot maximaal 30 mm. Voegen, minimaal 50 mm diep, vullen met Streetprotexion III; leverancier Pressplate. Tel.: 076-5141404. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Kleur: @@@@	m2	1,00 V	1,00 L
202020	314112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zwaar belaste bestrating @@@@ .9 Voegbreedte 5 tot maximaal 30 mm. Voegen, minimaal 50 mm diep, vullen met Streetprotexion III; leverancier Pressplate. Tel.: 076-5141404. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Kleur: @@@@	m2	1,00 V	1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
202030	314113		Aanbrengen betontegels. Situering: zwaar belaste bestrating @@@@ Voegbreedte 5 tot maximaal 30 mm. Voegen, minimaal 50 mm diep, vullen met Streetprotexion III; leverancier Pressplate. Tel.: 076-5141404. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Kleur: @@@@	m2	1,00 V	1,00 L
202040	314201		Aanbrengen sierbestrating. Situering: zwaar belaste bestrating @@@@ Voegbreedte 5 tot maximaal 30 mm. Voegen, minimaal 50 mm diep, vullen met Streetprotexion III; leverancier Pressplate. Tel.: 076-5141404. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Kleur: @@@@	m2	1,00 V	1,00 L
21			BESTAANDE BESTRATING			
211			Licht belaste bestaande bestrating Streetprotexion I t.p.v. bestrating licht belaste bestrating. (geen zwaar verkeer)			
211010	313399		Aanbrengen Streetprotexion I voegvulling Situering : licht belaste bestrating met voegen van 3 tot 10 mm volgens tekening @@@@. Betreft het reinigen van de bestaande verharding, het verwijderen van de bestaande voegvulling en het aanbrengen van Streetprotexion I voegvulling.	m2	1,00 V	
211011	501311		Verwijderen veegvuil. Situering: @@@@ 2. Betreft: weg inclusief goot 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,01 I
211012	307399		Verwijderen voegvulling Voegvulling bestaande uit: @@zand; gestabiliseerd zand; split@. Bestrating bestaande uit: @@@@ Verband bestrating: @@@@ Voegvulling verwijderen tot een diepte van 50 mm. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2		1,00 I
211013	314799		Aanbrengen Streetprotexion I voegvulling Situering: bestaande voegen in verharding @@@@. Voegen vullen met 2 -componenten voegvulling type Streetprotexion I. Leverancier: Pressplate b.v.. Tel.: 076-5141404. Kleur voegvulling: @@@@ Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Bestrating bestaande uit: @@@@ Verband bestrating: @@@@	m2		1,00 I
212			Zwaar belaste bestaande bestrating Streetprotexion III t.p.v. zwaar belaste bestrating. (zwaar verkeer)	kg		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212010	313399		Aanbrengen Streetprotexion III voegvulling Situering : zwaar belaste bestrating met voegen van 5 tot 30 mm volgens tekening @@@@. Betreft het reinigen van de bestaande verharding, het verwijderen van de bestaande voegvulling en het aanbrengen van Streetprotexion III voegvulling.	m2	1,00 V	
212011	501311		Verwijderen veegvuil. Situering: @@@@ 2. Betreft: weg inclusief goot 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,01 I
212012	307399		Verwijderen voegvulling Voegvulling bestaande uit: @@zand; gestabiliseerd zand; split@@. Bestrating bestaande uit: @@@@ Verband bestrating: @@@@ Voegvulling verwijderen tot een diepte van 50 mm. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2		1,00 I
212013	314799		Aanbrengen Streetprotexion III voegvulling Situering: bestaande voegen in verharding @@@@. Voegen vullen met 2 -componenten voegvulling type Streetprotexion III. Leverancier: Pressplate b.v.. Tel.: 076-5141404. Kleur voegvulling: @@@@ Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Bestrating bestaande uit: @@@@ Verband bestrating: @@@@	m2 kg		1,00 I 1,00 L
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			

HFD PAR ART LID

01 Algemene en administratieve bepalingen**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.
- 02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010, wordt de U.A.V. 1989 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.
 - Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
 1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.
 2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast. Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.
 3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt. Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie staan de resultaten van de beproeving vast. Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.
 5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.
 6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opnemings plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.
 - Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:

Indien in het bestek is voorgescreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien in het bestek is voorgescreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 - Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:

De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.
 - Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:

Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is voorgescreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.
 - Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:

'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

HFD PAR ART LID

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2010, wordt verlangd.

01 08 03 Bijdrage VISI-systematiek

- 01 Een bijdrage in de kosten van het onderhoud en het gebruik van de VISI-systematiek als bedoeld in artikel 01.08.03 lid 02 van de Standaard 2010 wordt verlangd.

31 Wegverhardingen II**31 42 Eisen en uitvoering Straatwerk****31 42 09 Streetprotexion I voegvulling**

- 01 Streetprotexion I dient conform de voorschriften van de leverancier te worden aangebracht.
- 02 Streetprotexion I is een 2-componenten voegvulling bestaande uit een watergedragen polymeeremulsie en een kwartzand met een verharder.
- 03 Met betrekking tot het aanbrengen van Streetprotexion I gelden de volgende voorwaarden:
- Voegen en oppervlak dienen winddroog te zijn.
 - Buitentemperatuur dient hoger dan 10° te zijn.
 - Voegen regenvrij houden tot 1 uur na het aanbrengen.
 - Bestrating gedurende 24 uur na het aanbrengen niet belasten.

31 42 10 Streetprotexion III voegvulling

- 01 Streetprotexion III is een 2-componenten voegvulling bestaande uit een epoxyhars en een kwartzand met een verharder.
- 02 Streetprotexion III dient conform de voorschriften van de leverancier te worden aangebracht.
- 03 Met betrekking tot het aanbrengen van Streetprotexion III gelden de volgende voorwaarden:
- Buitentemperatuur dient hoger dan 10° te zijn.
 - Bestrating gedurende 24 uur na het aanbrengen niet belasten.