

PRESSPLATE BESTEKOMSCHRIJVINGEN

In dit bestek vindt u de besteksomschrijvingen van diverse producten van Pressplate.

Van de volgende producten vindt u de bijbehorende besteksomschrijvingen en voorwaarden met betrekking tot de toepassingen van deze producten.

- Printbeton

Pressplate b.v.
Spinveld 15
4815 HR BREDA
Nederland

(T) +31 (0)76 5141404
(F) +31 (0)76 5319099
(E) info@pressplate.com

www.pressplate.nl

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			BETONVERHARDING MET BESTRATINGSMOTIEF			
30			AANBRENGEN PRINTBETON			
300010	313199		Aanbr. figuratielaag van beton; overrijdbaar Betreft: betonverharding t.p.v overrijdbare verkeersgeleiders rammelstroken en verbredingen. Situering: volgens tekening @@@@. Bovenzijde beton bolvormig: hoogte in midden is 5% van de breedte.	m2	1,00 V	
300011	313101		Aanbrengen onderlegmateriaal. Betreft: onderlaag t.b.v. aan te brengen beton.	m2		1,00 I
		2.	Folie:	m2		1,00 L
			bekistingsfolie			
		.1.	Aanbrengen met een overlap , minimale overlap: 0,50m.			
300012	422201		Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.	kg		5,00 I
		1.	Betonstaalsoort: B500	kg		5,00 L
		.4.	Type wapeningsnet: 8x15			
		.3.	Gewicht wapeningsnet: klasse van 4 tot 6 kg/m2			
300013	313111		Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. Ongewapende betonverharding. Bovenzijde beton bolvormig: hoogte in midden is 5% van de breedte.	m2		1,00 I
		.4.	Breedte verlopend van @@@ m tot @@@. m, volgens tekening @@@			
		.6.	Op een funderingslaag van menggranulaat, aangebracht volgens bestekspostnr. @@@			
		.2.	Laagdikte 0,25 m			
			Betonspecie voor steenslagbeton:	m3		0,25 L
			Milieuklasse XF4			
			Consistentieklasse ter keuze van de aannemer			
			Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm			
			Sterkteklasse C			
			28/35 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN 206-01)			
			Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de aannemer			
		.1.	Toe te passen hulpstof: kleurstof in betonspecie t.b.v. verkrijging door en door gekleurd beton.			
			Hoeveelheid lichte kleuren: 3-5 % cementgewicht kleurpigment			
			Hoeveelheid donkere kleuren: 1-3 % cementgewicht kleurpigment			
			Kleur: @@@			
			de voorwaarden van de leverancier: Pressplate b.v. te Breda. Tel. 076 -5141404.			
300014	313201		Aanbrengen textuur betonoppervlak. Betreft: het aanbrengen van figuratie op verhardingslaag van beton volgens bestekspostnr. 300013 Voor aanbrengen van de figuratie het oppervlak behandelen met vloeibaar ontkistingsmiddel of poeder.	m2		1,00 I
		.9.	Het betonspecie-oppervlak voorzien van een figuratiepatroon type: @@@ conform gewaarmerkt monster	m2		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
300015	561102		Aanbrengen coating.	m2		1,00 I	
			Betreft: het aanbrengen van een impregneermiddel op een textuur betonoppervlak aangebracht volgens bestekspostnr. 300014				
		.9.	Coating: Transparant impregneermiddel op Acrylic / waterbasis.	l		0,50 L	
			Hoeveelheid: 0,5 l/m2				
		.9.	Wijze van aanbrengen conform de voorwaarden van de leverancier Pressplate te Breda.				
			Tel. 076 - 514 14 04.				
			Fax. 076 - 531 90 99.				
300016	313399		Aanbrengen omtrekvoegen	m		1,00 I	
			Situering: betreft het aanbrengen van omtrekvoegen "door en door" t.p.v. betonconstructie.				
			Aanbrengen d.m.v. plaatsen ethafoam opvulstrook of gelijkwaardig tegen achterzijde kantopsluiting. Breedte 10 mm.	m		1,00 L	
			Bovenste 30 mm van de voeg voorzien van voegafdichting.	m		1,00 L	
300017	313399		Aanbrengen zettingsvoegen	m		1,00 I	
			Situering: betreft "door en door" zagen en aanbrengen zettingsvoegen in de betonconstructie.				
			Toepassen om de 4.25m in de lengterichting	m		1,00 L	
			Aanbrengen d.m.v. plaatsen ethafoam opvulstrook of gelijkwaardig. Breedte 10 mm.	m		1,00 L	
		Bovenste 30 mm van de voeg voorzien van voegafdichting.	m		1,00 L		
300020	313199		Aanbr. figuratielaag van beton; niet overrijdbaar	m2	1,00 V		
			Betreft: betonverharding t.p.v niet overrijdbare verkeersgeleiders.				
			Situering: volgens tekening @@@@				
			Bovenzijde beton bolvormig: hoogte in midden is 5% van de breedte.				
300021	313101		Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2		1,00 I	
			Betreft: onderlaag t.b.v. aan te brengen beton.				
		2.	Folie:	m2		1,00 L	
		.1.	bekistingsfolie				
			Aanbrengen met een overlap , minimale overlap: 0,50m.				
300022	313111		Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2		1,00 I	
			Ongewapende betonverharding.				
			Bovenzijde beton bolvormig: hoogte in midden is 5% van de breedte.				
			.4.	Breedte verlopend van @@@ m tot @@@. m, volgens tekening @@@			
			.6.	Op een funderingslaag van menggranulaat, aangebracht volgens bestekspostnr. @@@			
			.2.	Laagdikte 0,25 m			
			Betonspecie voor steenslagbeton:	m3		0,25 L	
			Milieuklasse XF4				
			Consistentieklasse ter keuze van de aannemer				
			Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm				
			Sterkteklasse C				
			28/35 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN 206-01)				
			Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de aannemer				
		.1.	Toe te passen hulpstof: kleurstof in betonspecie t.b.v. verkrijging door en door gekleurd beton.				
			Hoeveelheid lichte kleuren: 3-5 % cementgewicht				
			kleurpigment				
			Hoeveelheid donkere kleuren: 1-3 % cementgewicht				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			kleurpigment Kleur: @@@ de voorwaarden van de leverancier: Pressplate b.v. te Breda. Tel. 076 -5141404.			
300023	313201		Aanbrengen textuur betonoppervlak. Betreft: het aanbrengen van figuratie op verhardingslaag van beton aangebracht volgens bestekspostnr. 300022 Voor aanbrengen van de figuratie het oppervlak behandelen met vloeibaar ontkistingsmiddel of poeder .9. Het betonspecie-oppervlak voorzien van een figuratiepatroon type: @@@ conform gewaarmerkt monster	m2		1,00 I
300024	561102		Aanbrengen coating. Betreft: het aanbrengen van een impregneermiddel op een textuur betonoppervlak aangebracht volgens bestekspostnr. 300023 .9. Coating: Transparant impregneermiddel op Acrylic / waterbasis. Hoeveelheid: 0,5 l/m2 .9. Wijze van aanbrengen conform de voorwaarden van de leverancier Pressplate te Breda. Tel. 076 - 514 14 04. Fax. 076 - 531 90 99.	m2		1,00 I
300025	313399		Aanbrengen omtrekvoegen Situering: betreft het aanbrengen van omtrekvoegen "door en door" t.p.v. betonconstructie. Aanbrengen d.m.v. plaatsen ethafoam opvulstrook of gelijkwaardig tegen achterzijde kantopsluiting. Breedte 10 mm. Bovenste 30 mm van de voeg voorzien van voegafdichting.	m		1,00 I
300026	313399		Aanbrengen zettingsvoegen Situering: betreft "door en door" zagen en aanbrengen zettingsvoegen in de betonconstructie. Toepassen om de 4.25m in de lengterichting Aanbrengen d.m.v. plaatsen ethafoam opvulstrook of gelijkwaardig. Breedte 10 mm. Bovenste 30 mm van de voeg voorzien van voegafdichting.	m		1,00 I
300030	313199		Aanbr. figuratielaag van beton; niet Betreft: betonverharding t.p.v. niet met voertuigen bereikbare verharding. Situering: volgens tekening @@@@ Bovenzijde beton bolvormig: hoogte in midden is 5% van de breedte.	m2	1,00 V	
300031	313101		Aanbrengen onderlegmateriaal. Betreft: onderlaag t.b.v. aan te brengen beton.	m2		1,00 I
		2.	Folie: bekistingsfolie	m2		1,00 L
		.1.	Aanbrengen met een overlap , minimale overlap: 0,50m.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300032	313111		Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. 9. Ongewapende betonverharding. Bovenzijde beton bolvormig: hoogte in midden is 5% van de breedte. .4. Breedte verlopend van @@@ m tot @@@. m, volgens tekening @@@ .6. Op een funderingslaag van menggranulaat, aangebracht volgens bestekspostnr. @@@ .2. Laagdikte 0,10 m Betonspecie voor steenslagbeton: Milieuklasse XF4 Consistentieklasse ter keuze van de aannemer Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN 206-01) Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de aannemer .1. Toe te passen hulpstof: kleurstof in betonspecie t.b.v. verkrijging door en door gekleurd beton. Hoeveelheid lichte kleuren: 3-5 % cementgewicht kleurpigment Hoeveelheid donkere kleuren: 1-3 % cementgewicht kleurpigment Kleur: @@@ de voorwaarden van de leverancier: Pressplate b.v. te Breda. Tel. 076 -5141404.	m2		1,00 I
				m3		0,10 L
300033	313201		Aanbrengen textuur betonoppervlak. Betreft: het aanbrengen van figuratie op verhardingslaag van beton volgens bestekspostnr. 300032 Voor aanbrengen van de figuratie het oppervlak behandelen met vloeibaar ontkistingsmiddel of poeder. .9. Het betonspecie-oppervlak voorzien van een figuratiepatroon type: @@@ conform gewaarmerkt monster	m2		1,00 I
				m2		1,00 L
300034	561102		Aanbrengen coating. Betreft: het aanbrengen van een impregneermiddel op een textuur betonoppervlak aangebracht volgens bestekspostnr. 300033 .9. Coating: Transparant impregneermiddel op Acrylic / waterbasis. Hoeveelheid: 0,5 l/m2 .9. Wijze van aanbrengen conform de voorwaarden van de leverancier Pressplate te Breda. Tel. 076 - 514 14 04. Fax. 076 - 531 90 99.	m2		1,00 I
				l		0,50 L
300035	313399		Aanbrengen omtrekvoegen Situering: betreft het aanbrengen van omtrekvoegen "door en door" t.p.v. betonconstructie. Aanbrengen d.m.v. plaatsen ethafoam opvulstrook of gelijkwaardig tegen achterzijde kantopsluiting. Breedte 10 mm. Bovenste 30 mm van de voeg voorzien van voegafdichting.	m		1,00 I
				m		1,00 L
				m		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300036	313399	Aanbrengen zettingsvoegen	m		1,00 I
		Situering: betreft "door en door" zagen en			
		aanbrengen zettingsvoegen in de betonconstructie.			
		Toepassen om de 4.25m in de lengterichting			
		Aanbrengen d.m.v. plaatsen ethafoam opvulstrook	m		1,00 L
		of gelijkwaardig.			
		Breedte 10 mm.			
		Bovenste 30 mm van de voeg voorzien van	m		1,00 L
		voegafdichting.			
9		Staatposten			
					
91		Eenmalige kosten			
					
					

HFD PAR ART LID

01 Algemene en administratieve bepalingen**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.
- 02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010, wordt de U.A.V. 1989 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.
 - Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
 1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.
 2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast. Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.
 3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt. Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie staan de resultaten van de beproeving vast. Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.
 5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.
 6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opnemings plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.
 - Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:

Indien in het bestek is voorgescreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien in het bestek is voorgescreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 - Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:

De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.
 - Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:

Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is voorgescreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.
 - Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:

'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

HFD PAR ART LID

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2010, wordt verlangd.

01 08 03 Bijdrage VISI-systematiek

- 01 Een bijdrage in de kosten van het onderhoud en het gebruik van de VISI-systematiek als bedoeld in artikel 01.08.03 lid 02 van de Standaard 2010 wordt verlangd.